

PRÆSENTATION AF MODEL EURO 6

Indkastnings højde:

1,15 m til terræn fra underkant af indkastet.

Tømningsystem:

2 krogs system.

Den ene krog er fastlåst og den anden bevægelig, den bevægelige holder bundklapperne lukkede og anvendes til tømning, den faste er til at løfte i.

Tømningssystemet mellem kroge og bundkar er udført i et rørsystem der forhindrer affald i at sætte sig fast.

Højde og afstand til tømningskroge:

Fra terræn til kroghøjde 1,55 m.

Beholderen kan leveres med indbygget trin for at formindske højden fra terræn til kroghøjde.

Containeren er fremstillet i popnippet galvaniseret stål

- Containerne opfylder alle normerne for affaldscontainere incl. DS/EN 13071-1 af 2019.
- Containerne kan placeres på en ret linje.
- Containerne er CE mærket.

Leveres normalt med fraktionspecifikke indkast:

- Restaffald* - enkelt tromle
- Madaffald* - enkelt tromle
- Glas* - indkastning, container er inkl. støjdæmpning
- Metal* - låge, container er inkl. støjdæmpning
- Plast, mad- og drikkekartoner* - låge
- Papir* - låge
- Pap* - låge

Alle fraktionens indkastningsåbninger kan tilpasses efter kundeønsker.

Opsamlingskar:

Containerne har indbygget opsamlingskar til perkolat.

Farve:

Containerne leveres i alle standard RAL farver.



Tilgængelighed:

- Containerne er konstrueret med let tilgængelighed for brugerne.
- Containerne er opbygget således, at de minimerer risikoer for arbejdsskader (herunder højde, kanter, tilgængelighed, dette for at mindske fysisk nedslidelse ved arbejde med containerne).

Option:

- Containerne kan forberedes til senere montage af fyldningssensor og låsesystem
- Flere indkast (for bedre fyldningsgrad)

Garanti på containerne:

2 år fra leveringsdato for fejl og mangler.

